



Compresseur AP24/2R

Le compresseur à piston AIRPLUS AP24/2R est particulièrement adapté à une utilisation en alimentation d'une machine à projeter de type NORTEX TX20 ou TX30 ainsi que pour l'alimentation de nos équipements d'aérogommage MINIMAX et MINISOFT (MT9 uniquement). Les compresseurs à piston sont adaptés à un usage régulier mais discontinu notamment en cas d'utilisation impliquant une consommation au-delà de leur débit nominal et qui ne leur permet pas de rester dans leur plage de régulation. En cas d'utilisation très intensive envisagée, il sera préconisé de s'orienter vers un modèle de compresseur à vis bien mieux adapté à ce type d'utilisation plus exigeante.

Caractéristiques techniques :

Compresseur.....	Bi-cylindre mono-étagé
Débit engendré litres/minute.....	400 l/mn
Débit engendré m3/heure.....	24 m3/h
Pression de régulation.....	7/8 bar
Option pression 10 bar.....	Oui
Capacité des réservoirs.....	2 x 11 l
Puissance CV.....	3 CV
Puissance kW.....	2,2 kW
Tension Volt.....	230 VAC Mono
RPM.....	1050 t/mn
Puissance sonore Lwa*.....	93 dB(A)
Niveau sonore à 7 mètres.....	72 dB(A)
Sortie d'air équipé d'un raccord express tête de chat laiton.....	1/2"
Dimensions L x l x H	820 X 410 X 800
Poids	75 kg

*suivant la directive Européenne 2000/14 annexe 8



16, rue des chasseurs - VILLE-LA-GRAND - 74100 - France

Tél: 04 50 38 37 36 - Fax: 04 50 92 88 44

www.norexco.com - norexco.france@norexco.com