

NORSPRAY® NHP 180/1500



NHP180/1500E



NHP180/1500

180 Bar

1 500 l/h

**Puissance
de nettoyage
7 500 Watts !**

**Transmission
réduite
1 450 T/mn**

NHP 180/1500 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® et pompe à transmission réduite.

NHP 180/1500 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 180 bar.

Avec son débit de 1500l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 7 500 Watts, ce nettoyeur est un équipement extrêmement performant et efficace.

NHP 180/1500 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal pour tous les travaux de nettoyage demandant un débit très élevé ainsi qu'un usage très intensif.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX390 13CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations moteur et châssis.

- Pompe radiale haute qualité avec réducteur.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection pompe).
- Transmission réduite.
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de la pression à zéro.
- Vitesse de rotation pompe 1 450 T/mn.
- Pistolet assisté haut de gamme avec force réduite de 90% au maintien et de 40% à l'appui de la gâchette. Raccord rapide pour montage des lances.
- Lances à tubulure en acier inoxydable et raccord rapide pour montage sur le pistolet.
- Injecteur de produit détergent à débit réglable, sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec encrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE	DESCRIPTION
NHP180/1500	NHP 180/1500 complet sur châssis avec flexible NL3820A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire 20M pour coupleur à billes, Pistolet NL6030 gâchette assistée avec raccord tournant et raccord rapide pour montage de la lance, Lance double NL6764 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 25090, Lance simple NL5293 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4900.
NHP180/1500E	Idem, plus enrouleur acier thermo laqué NL1040 monté sur le capot de protection avec flexible NL1041 de liaison sur le coupleur à billes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	180 bar
Débit	1 500 l/h
Buse préconisée	2.10 mm
Puissance moteur	13 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	840 mm
Poids	70 kg
Poids avec enrouleur	89 kg