

# NORSPRAY® NHP 200/900



NHP200/900E



NHP200/900

**200 Bar**  
**900 l/h**  
**Puissance de nettoyage 5 000 Watts !**

**Transmission directe**  
**3 400 T/mn**

**NHP 200/900** est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® de 11 CV et pompe à transmission directe.

**NHP 200/900** est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 200 bar.

Avec son débit de 900l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 5000 Watts, ce nettoyeur est un équipement performant et efficace.

**NHP 200/900** est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

### Idéal pour les travaux de nettoyage courants.

#### Points forts :

- Moteur HONDA® GX340 11CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations du moteur et le châssis.

- Pompe radiale haute qualité.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection de la pompe).
- Transmission directe.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Retardateur de démarrage (relance du moteur pompe sous pression)
- Vitesse de rotation pompe 3400 T/mn.
- Lances à tubulure en acier inoxydable.
- Injecteur de produit détergent sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec engrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE	DESCRIPTION
<b>NHP200/900</b>	NHP 200/900 complet sur châssis avec flexible NL3815A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire 15M pour coupleur à billes, Pistolet NL6020 avec raccord tournant, Lance double NL6727 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 250040, Lance simple NL5083 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4400.
<b>NHP200/900E</b>	Idem, plus enrouleur ABS NL6070 monté sur le capot de protection avec flexible NL1042 de liaison sur le coupleur à billes.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	200 bar
Débit	900 l/h
Buse préconisée	1.35 mm
Puissance moteur	11 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	790 mm
Poids	65 kg
Poids avec enrouleur	79 kg