NORSPRAY® NHP 250/900

NHP250/900E

NHP250/900

250 Bar

900 l/h

Puissance de nettoyage 6 250 Watts !

Transmission directe 3 400 T/mn

NHP 250/900 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® de 13 CV et pompe à transmission directe.

NHP 250/900 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 250 bar.

Avec son débit de 900l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 6 250 Watts, ce nettoyeur est un équipement performant et efficace.

NHP 250/900 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal pour les travaux de décapage de façade où la pression élevée est privilégiée et tous les autres travaux de nettoyage difficiles.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX390 13CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations du moteur et le châssis.
- Pompe radiale haute qualité.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection de la pompe).
- Transmission directe.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Retardateur de démarrage (relance du moteur pompe sous pression)
- Vitesse de rotation pompe 3400 T/mn.
- Lances avec tubulure en acier inoxydable.
- Injecteur de produit détergent sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec encrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE	DESCRIPTION
NHP250/900	NHP 250/900 complet sur châssis avec flexible NL3815A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire de15M pour coupleur à billes, Pistolet NL6020 avec raccord tournant, lance double NL6727 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 250040, lance simple NL5083 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4400.
NHP250/900E	Idem, plus enrouleur ABS NL6070 monté sur le capot de protection avec flexible NL1042 de liaison sur le coupleur à billes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service		250 bar
Débit		900 l/h
Buse préconisée		1.35 mm
Puissance moteur		13 CV
Dimensions :	Longueur	1 060 mm
	Largeur	660 mm
	Hauteur	465 mm
	Hauteur avec enrouleur	790 mm
Poids		65 kg
Poids avec enrouleur		79 kg