

NORSPRAY®



NOR450

PNEUMATIQUE

**EQUIPEMENT
DE PEINTURE
HAUTE PRESSION**

CE

NORSPRAY® 450

CE



Super
450

La pompe **NORSPRAY® 450** est un équipement de pulvérisation de peinture haute pression sans air.

La pompe **NORSPRAY® 450** est un équipement très performant, capable de pulvériser les peintures Epoxy et tous les produits épais utilisés en chantier naval ou sur des chantiers très importants.

La pompe **NORSPRAY® 450** a un débit suffisant pour alimenter 3 pistolets simultanément avec un total de 150 mètres de flexibles.

Points forts :

- Pulvérisation sans air / absence de brouillard.
- Débit maximum : 12,5 l/mn.
- Montage de 3 pistolets.
- Buse maximum avec 1 pistolet jusqu'à 0.061"
2 pistolets jusqu'à 0.043"
3 pistolets jusqu'à 0.037"
- 4 cycles par litre.
- Consommation d'air approximative :
4 l/mn à 5,4 bars : 1,5 m³/mm
6 l/mn à 5,4 bars : 2,3 m³/mm
12 l/mn à 5,4 bars : 4,3 m³/mm
- Chariot robuste.
- Section fluide en acier inox.
- Moteur pneumatique et pompe désaccouplables rapidement.
- Pompe double effet assurant un débit continu.
- Pulvérisation de produit très épais.
- Grand choix d'accessoires.
- Service après-vente assuré par votre revendeur.

REFERENCE	DESCRIPTION
NOR450	NORSPRAY® 450 complète sur chariot comprenant : pompe pneumatique 45:1 avec système d'aspiration pour fût de 20 litres, crépine d'aspiration, régulateur d'air intégrant le filtre et le lubrificateur, filtre H.P. sortie de pompe avec tamis 60 M et vanne de dépressurisation 1/4".
NW2200	Pistolet 500 bars 1/4 NPT
NG5300	Pompe NORSPRAY® 45:1 nue
NG3045	Support mural
NW5067	Tuyau d'aspiration pour fût de 20 litres
NG1010	Filtre 30 mailles
NG1011	Filtre 60 mailles
NG1012	Filtre 100 mailles
NG1013	Filtre 200 mailles
NG1100	Filtre haute pression complet
NG6046	Tuyau NORFLEX® H.P. 1/4" - 15 m - PS : 340 bars - 1/4" NPSM-F
NG6015	Tuyau NORFLEX® H.P. 3/8" - 15 m - PS : 240 bars - 3/8" NPSM-F
NG6074	Tuyau NORFLEX® H.P. 3/8" - 15 m - PS : 400 bars - 3/8" NPSM-F
NM8010S	Mamelon 1/4"x1/4" NPT MxM
NM8011	Mamelon 1/4"x3/8" NPT MxM
NM8012	Mamelon 3/8"x3/8" NPT MxM
NG5032	Robinet à bille 3/8"x3/8" NPSM FxF
NW3077	Pochette réparation NW2200
NG2014	Pochette réparation moteur air NOR450
NG2045	Pochette réparation pompe NOR450

Ratio	45:1
Cycles par litre	4 cycles
Débit maximum	12,5 l/mn
Pression d'air	
min.	3 bars
max	6,5 bars
Pression maximum du produit en fonctionnement . . .	290 bars
Entrée d'air	3/4" NPSM-F
Poids	85 kg

VOTRE REVENDEUR :



NOREXCO®

NOREXCO S.A.

16, rue des Chasseurs - Z.I. Internationale

74100 Ville-la-Grand - France

Tél. (04) 50 38 37 36 - Fax (04) 50 92 88 44

TOUS DROITS DE REPRODUCTION RESERVES