

# NORSPRAY® 680/XT



**PROFESSIONNELLE**

**PUISSANTE**

**NORSPRAY® 680/XT** est un équipement de pulvérisation de peinture haute pression sans air avec un moteur pneumatique.

**NORSPRAY® 680/XT** est un équipement très performant, permettant de pulvériser des produits couramment utilisés pour la protection anticorrosion des métaux. Particulièrement recommandée pour les chantiers ayant nécessité au préalable un sablage du support, le compresseur utilisé pour le sablage étant également utilisé pour le fonctionnement du moteur pneumatique.

**NORSPRAY® 680/XT** permet l'application de la majorité des produits épais ayant une viscosité très élevée sur des chantiers ayant de grandes surfaces à traiter. Idéale pour les travaux de peintures industrielles dans tous les domaines : chantier naval, industrie pétrochimique, ponts et ouvrages d'art, chaudronnerie industrielle et constructions métalliques.

## REFERENCE DESCRIPTION

<b>NOR680/XT</b>	NORSPRAY® 680/XT complète sur chariot avec pompe pneumatique ratio 68:1 avec système d'aspiration pour fût de 20L, crépine d'aspiration, ensemble régulateur de pression d'air/filtre/lubrificateur, filtre HP en sortie de pompe avec tamis 60M, vanne de dépressurisation 1/4", flexible HP en 3/8" longueur 15M, flexible fouet HP en 1/4" longueur 1.50M, pistolet NW2700 avec buse NORJET XP.
NW2700	Pistolet 500 bar gâchette 4 doigts avec porte-buse et buse XP 517
NW2701	Pistolet 500 bar gâchette 4 doigts
NG5330	Ensemble moteur/pompe nu
NW5066/150	Tuyau d'aspiration pour fût de 20 litres
NG1010	Filtre 30M
NG1011	Filtre 60M
NG1012	Filtre 100M
NG1013	Filtre 200M
NG1110	Filtre HP complet
NG6062	Flexible HP 1/4" – 1.50M
NG6074	Flexible HP 3/8" – 15M
NM8011	Mamelon 1/4" x 3/8" NPT MxM
NM8012	Mamelon 3/8" NPT MxM
NG5032	Vanne HP 3/8" NPSM F
NW2705	Kit de réparation pour pistolet NW2700
NG2060	Kit de réparation pour pompe
NG2014	Kit de réparation pour moteur pneumatique

## Points forts :

- Pulvérisation sans air / Absence de brouillard
- Débit maximum : 11 L/min
- Possibilité de montage de 2 pistolets
- Buse maximum avec 1 pistolet jusqu'à 0.055"  
2 pistolets jusqu'à 0.037"
- Consommation d'air : 4.5 m3/min
- Chariot robuste
- Moteur pneumatique et pompe faciles à désaccoupler
- Pompe double effet assurant un débit continu
- Pulvérisation de produits très épais
- Grand choix d'accessoires
- Service après-vente assuré par votre revendeur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ratio	68:1
Débit maximum	11 L/min
Vitesse pompe maximum	60 cycles/min
Consommation en air	4.3 m3/min
Buse maximum	0.055"
Pression d'air maximum	7 bar
Pression fluide maximum	480 bar
Entrée d'air alimentation	Raccord rapide
Poids	95 Kg