



TUYAUX DE SABLAGE NORFLEX®



REFERENCE	Ø INT. MM / POUCE	Ø EXT. MM	PRESSION DE SERVICE BAR	PRESSION D'ECLATEMENT BAR	POIDS G / M
NS1013	13 / 1/2"	27	12	42	470
NS1019	19 / 3/4"	33	12	42	620
NS1025	25 / 1"	39	12	42	760
NS1032	32 / 1" 1/4	48	12	42	1050
NS1038	38 / 1" 1/2	56	12	42	1440

Il est recommandé d'utiliser le tuyau de sablage NORFLEX® Extra 1" 1/4 – 32 mm sur les équipements suivants : NOB 100 – 200 – 280 – 300. Sur la sableuse NOB 60, utiliser du tuyau 1" 1/4 – 32 mm ou 1" – 25 mm.

Pour la sableuse NOB17, utiliser du tuyau NORFLEX® Extra avec un diamètre intérieur 1/2" – 13 mm.

Sur la sableuse NOB35, utiliser du tuyau NORFLEX® Extra avec un diamètre intérieur 3/4" – 19 mm. Il est également possible d'utiliser du tuyau 1/2" – 13 mm pour de plus petits travaux, lorsque la longueur de tuyau n'excède pas 10 à 15 mètres.

Merci de vous référer au tableau de sélection page 10 pour trouver le kit tuyau de sablage complet adapté à votre sableuse.

Toujours disposer le tuyau en ligne droite. Les courbes accentuées provoquent une usure prématurée.

RACCORDS POUR TUYAUX DE SABLAGE NORFLEX®



REFERENCE	Ø INT. TUYAU	Ø EXT. TUYAU	MATIERE	DESCRIPTION
OX1005	-	-	Fonte	Raccord rapide 1" F (pour OX1006)
OX1010	-	-	Fonte	Raccord rapide 1" 1/4 F
OX1011	-	-	Polyamide	Raccord rapide 1" 1/4 F
OX1006	13 mm - 1/2"	27 mm	Aluminium	Raccord 1"M (pour OX1005)
OX1014	19 mm - 3/4"	32 mm	Polyamide	Raccord rapide
OX1015	25 mm - 1"	39 mm	Fonte	Raccord rapide
OX1013	25 mm - 1"	39 mm	Polyamide	Raccord rapide
OX1016	32 mm - 1" 1/4	48 mm	Fonte	Raccord rapide
OX1012	32 mm - 1" 1/4	48 mm	Polyamide	Raccord rapide
OX1017	38 mm - 1" 1/2	56 mm	Fonte	Raccord rapide
OX1018	Goupille de sécurité OX1010 - OX1015 - OX1016 - OX1017			
OX1020	-	-	Caoutchouc	Joint pour OX1005 - NOB1301 - NOB1311
OX1021	-	-	Caoutchouc	Joint pour OX1010 - 1015 - 1016 - 1017
OX1024	-	-	Caoutchouc	Joint pour OX1011 - 1012
OX1025	-	-	Caoutchouc	Joint pour OX1013 - 1014



REFERENCE	DESCRIPTION
NOB9971	Câble de sécurité pour flexible diamètre 19-32 mm
NOB9972	Câble de sécurité pour flexible diamètre 38-79 mm



Tuyau PVC renforcé et très flexible. Idéal pour casques de sablage et contrôles d'air.



TA1024 - Tuyau caoutchouc.
Couleur : bleu / rouge



Tuyau d'air haute résistance pour la peinture et le sablage.

Tuyaux 20 bar disponibles sur demande.

TUYAU D'AIR NORFLEX® EN PVC

REF.	Ø MM/POUCE	Ø EXT. MM	PRESSION DE SERVICE	CONDITIONNEMENT
TA1003	6 / 1/4"	12	18 bar	50 m
TA1004	10 / 3/8"	16	15 bar	100 m

TUYAU D'AIR NORFLEX® JUMELE POUR C.A.D.

REF.	Ø MM/POUCE	Ø EXT. MM	PRESSION DE SERVICE	CONDITIONNEMENT
TA1024	6 / 1/4"	2x11.0	18 bar	40 m

TUYAU D'AIR NORFLEX® HAUTE RESISTANCE

REF.	Ø MM/POUCE	Ø EXT. MM	PRESSION DE SERVICE	CONDITIONNEMENT
TA1007	10 / 3/8"	17	15 bar	40 m
TA1008	13 / 1/2"	21	15 bar	40 m
TA1009	19 / 3/4"	29	15 bar	40 m
TA1010	25 / 1"	36	15 bar	40 m
TA1011	32 / 1" 1/4	46	15 bar	40 m
TA1012	38 / 1" 1/2	52	15 bar	20 m
TA1013	51 / 2"	67	15 bar	20 m
TA1014	76 / 3"	96	15 bar	20 m
TA1015	102 / 4"	122	15 bar	20 m

TUYAUX D'ASPIRATION D'ABRASIFS NORFLEX®

Le tuyau d'aspiration d'abrasif NORFLEX® est souple et léger, spécialement destiné aux systèmes d'aspiration et de transfert de produits abrasifs. Il convient également pour le transport d'autres produits secs, tels que gravier, sable, ciment, etc...

Composé d'un tube intérieur en caoutchouc très résistant à l'abrasion et renforcé par une tresse synthétique et une spirale acier. Deux fils de cuivre inclus assurent la continuité antistatique. Le revêtement extérieur est en caoutchouc noir.



Autres diamètres sur demande.
Existe également en version ultra légère.

REF.	Ø INT. MM/POUCE	POIDS KG/M	TEMPERATURE
NA1005	51 / 2"	1.65	- 40°C + 70°C
NA1006	76 / 3"	2.6	- 40°C + 70°C
NA1007	102 / 4"	3.6	- 40°C + 70°C
NA1008	127 / 5"	4.8	- 40°C + 70°C
NA1009	152 / 6"	6.9	- 40°C + 70°C

TUBES DE VENTILATION NORFLEX®

Le tube de ventilation NORFLEX® est un tube multi-fonctions en PVC double face. La spirale interne permet une flexibilité maximum et une grande longévité. Transport facile, car tous les tubes peuvent être empilés à plat. Assemblage facile par collier. Utilisable pour toute ventilation auxiliaire forcée, ainsi que pour la déshumidification et l'aspiration.



- Livré en long. de 5m, 7.5m et 10m.
- Pas de 150 mm (également disponible en option avec pas de 75 mm)
- Autres diamètres sur demande
- Spécifications à 20° C.

REF.	Ø EXT. MM	RAY. COURBE MM	PRESSION BAR	DEPRESSION BAR	POIDS KG/M
TA1030	150	105	0.64	0.05	1.100
TA1031	200	140	0.55	0.05	1.200
TA1032	250	175	0.45	0.03	1.350
TA1033	300	210	0.35	0.03	1.440
TA1034	400	280	0.25	0.03	2.050
TA1035	500	350	0.20	0.03	3.300
TA1040	Collier rapide pour Ø 150				
TA1041	Collier rapide pour Ø 200				
TA1042	Collier rapide pour Ø 250				
TA1043	Collier rapide pour Ø 300				
TA1044	Collier rapide pour Ø 400				
TA1045	Collier rapide pour Ø 500				
TA1058	Pochette de réparation				