

NORSPRAY®

**EQUIPEMENT
DE NETTOYAGE
HAUTE PRESSION**



by **NOREXCO®**



Les nettoyeurs haute pression de la gamme NHP par NOREXCO® ont été développés pour répondre aux besoins spécifiques des artisans et entreprises du bâtiment et des travaux publics ainsi que pour les spécialistes de la location de matériel.

NOREXCO® s'est délibérément positionné sur le créneau haut de gamme en choisissant les meilleurs composants, refusant tout compromis sur la qualité.

Avec leurs prix cependant très compétitifs, les nettoyeurs NHP offrent le meilleur rapport qualité/prix. L'excellente qualité des éléments sélectionnés garantit une fiabilité sans égale ainsi que les meilleures performances.

LES ATOUTS DES NETTOYEURS NHP DE NOREXCO®

MOTEUR THERMIQUE :

NOREXCO® a fait le choix de privilégier la qualité ainsi que les performances en faisant appel à la qualité mondialement reconnue et indiscutable des moteurs thermiques HONDA®.



Moteur Honda® 13CV

POMPE :

Le choix de la pompe est sans aucun doute l'élément déterminant dans l'élaboration d'un nettoyeur haute pression. Forte de son expérience de 40 ans dans la fabrication de pompes aux Etats-Unis, la société CAT PUMPS® a été retenue comme partenaire privilégié de NOREXCO®. Les performances et la fiabilité des pompes CAT®, adaptées à nos besoins spécifiques, dépassent très largement les modèles italiens montés par nos concurrents sur les nettoyeurs thermiques.

Un très grand nombre de possibilités d'approvisionnement en pompes très sensiblement moins cher ont été écartées du fait de leurs performances limitées et de leur qualité très discutable.

NOREXCO® a fait le choix de la meilleure qualité et non du meilleur prix, pour la sécurité et la meilleure valorisation de votre investissement.

Toutes les pompes équipant les nettoyeurs NHP sont des pompes radiales à vilebrequin.

Avec des débits de 15 à 25 L/mn pour des pressions de 180 à 250 bars, un nettoyeur correspondant à vos besoins est disponible dans la gamme NOREXCO®.



Pompe CAT®

ACCESSOIRES :

NOREXCO® a sélectionné les meilleurs accessoires afin de garantir une utilisation efficace et facile de votre nettoyeur.

De l'efficacité des buses POWER + avec leur force d'impact de 250%, aux pistolets avec assistance et lances équipées de raccord rapides, en passant par les flexibles bleus de qualité supérieure, NOREXCO® a mis tout en oeuvre pour votre satisfaction.



Accessoires haut de gamme



PRESSION :

La pression de service d'un nettoyeur haute pression permet un nettoyage efficace et devra être généralement de 180 bar au moins afin de permettre un travail correct dans le cadre d'une utilisation professionnelle.

Une pression de 210 à 250 bar garantira un travail optimal en fonction des besoins et des caractéristiques du support à nettoyer.

DEBIT :

Le débit délivré par la pompe est un facteur déterminant dans la rapidité du nettoyage.

A pression égale, un nettoyeur de 1140 l/h réduira le temps de nettoyage de 20% par rapport à un nettoyeur de 900l/h.

En plus du gain de temps, la consommation d'eau sera réduite de 20%.

PERFORMANCES ET PUISSANCE DE NETTOYAGE :

La puissance de nettoyage est proportionnelle au débit et à la pression.

La pression permet d'agresser le support et le débit d'assurer un bon rinçage.

La puissance de nettoyage en Watts d'un nettoyeur peut être obtenue en calculant cette puissance :

$$\text{Puissance de nettoyage en Watts} = \frac{\text{Débit (l/h)} \times \text{Pression (bar)}}{36}$$

Exemple :
Nettoyeur NHP210/1320


$$\frac{1320 \times 210}{36} = 7\,700\text{W}$$

LARGEUR DE JET :

La largeur du jet d'eau pulvérisée détermine la force d'impact ainsi que le rendement de surface.

Plus le jet est large (standard 25°) et moins la force d'impact sera élevée et plus le rendement sera important (plus rapide mais moins agressif)

Plus le jet est étroit (crayon 0°) et plus la force d'impact sera élevée et moins le rendement sera élevé (moins rapide mais plus agressif)



RECU :

La distance de la buse par rapport au support détermine également la force d'impact et le rendement.

Plus la buse est éloignée et moins la force d'impact sera importante, alors que plus la buse est rapprochée et plus la force d'impact sera élevée avec un rendement de surface moindre.

NORSPRAY® NHP 150/720



NHP150/720

150 Bar

720 l/h

**Puissance
de nettoyage
3 000 Watts**

**Transmission
directe
3 400 T/mn**

NHP 150/720 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® de 5.5 CV et pompe à transmission directe.

NHP 150/720 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 150 bar.

Avec son débit de 720 l/h ce nettoyeur permet d'obtenir une puissance de nettoyage de 3000 Watts.

NHP 150/720 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal en premier équipement pour des travaux courants ne nécessitant pas une pression supérieure à 150 bar.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX160 5,5 CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations du moteur et le châssis.
- Pompe radiale haute qualité.

- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection de la pompe).
- Transmission directe.
- Vitesse de rotation pompe 3400 T/mn.
- Lances à tubulure en acier inoxydable.
- Injecteur de produit détergent sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec encrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE	DESCRIPTION
NHP150/720	NHP150/720 complet sur châssis avec flexible NL2810 diamètre 5/16 - 10M avec raccord à visser, Pistolet NL6010, Lance simple réglable NL6172 - 700 mm avec buse POWER 250040.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	150 bar
Débit	720 l/h
Buse préconisée	1.35 mm
Puissance moteur	5.5 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Poids	40 kg

Professional

Equipment

NORSPRAY® NHP 170/900



NHP170/900KE



NHP170/900K

170 Bar

900 l/h

**Puissance
de nettoyage
4 250 Watts**

**Transmission
directe
3 400 T/mn**

NHP 170/900 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® de 9 CV et pompe à transmission directe.

NHP 170/900 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 170 bar.

Avec son débit de 900 l/h ce nettoyeur permet d'obtenir une puissance de nettoyage de 4250 Watts.

NHP 170/900 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal en premier équipement pour des travaux courants ne nécessitant pas une pression supérieure à 170 bar.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX270 9 CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations du moteur et le châssis.
- Pompe radiale haute qualité.

- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection de la pompe).
- Transmission directe.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Vitesse de rotation pompe 3400 T/mn.
- Lances avec tubulure en acier inoxydable.
- Injecteur de produit détergent sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec encrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE DESCRIPTION

NHP170/900K NHP 170/900 complet sur châssis avec flexible NL2815/CB diamètre 5/16 - 15M pour coupleur à billes, Pistolet NL6020 avec raccord tournant, Lance double NL6727 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 250040.

NHP170/900KE Idem, plus enrouleur ABS NL6070 monté sur le capot de protection avec flexible NL1043 de liaison sur le coupleur à billes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	170 bar
Débit	900 l/h
Buse préconisée	1.35 mm
Puissance moteur	9 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	790 mm
Poids	60 kg
Poids avec enrouleur	74 kg

NORSPRAY® NHP 200/900



NHP200/900E



NHP200/900

200 Bar

900 l/h

**Puissance
de nettoyage
5 000 Watts !**

**Transmission
directe
3 400 T/mn**

NHP 200/900 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® de 11 CV et pompe à transmission directe.

NHP 200/900 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 200 bar.

Avec son débit de 900l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 5000 Watts, ce nettoyeur est un équipement performant et efficace.

NHP 200/900 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal pour les travaux de nettoyage courants.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX340 11CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations du moteur et le châssis.

- Pompe radiale haute qualité.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection de la pompe).
- Transmission directe.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Retardateur de démarrage (relance du moteur pompe sous pression)
- Vitesse de rotation pompe 3400 T/mn.
- Lances à tubulure en acier inoxydable.
- Injecteur de produit détergent sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec encrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE DESCRIPTION

NHP200/900

NHP 200/900 complet sur châssis avec flexible NL3815A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire 15M pour coupleur à billes, Pistolet NL6020 avec raccord tournant, Lance double NL6727 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 250040, Lance simple NL5083 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4400.

NHP200/900E

Idem, plus enrouleur ABS NL6070 monté sur le capot de protection avec flexible NL1042 de liaison sur le coupleur à billes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	200 bar
Débit	900 l/h
Buse préconisée	1.35 mm
Puissance moteur	11 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	790 mm
Poids	65 kg
Poids avec enrouleur	79 kg

NORSPRAY® NHP 250/900



NHP250/900E



NHP250/900

250 Bar

900 l/h

**Puissance
de nettoyage
6 250 Watts !**

**Transmission
directe
3 400 T/mn**

NHP 250/900 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® de 13 CV et pompe à transmission directe.

NHP 250/900 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 250 bar.

Avec son débit de 900l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 6 250 Watts, ce nettoyeur est un équipement performant et efficace.

NHP 250/900 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal pour les travaux de décapage de façade où la pression élevée est privilégiée et tous les autres travaux de nettoyage difficiles.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX390 13CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations du moteur et le châssis.

- Pompe radiale haute qualité.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection de la pompe).
- Transmission directe.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Retardateur de démarrage (relance du moteur pompe sous pression)
- Vitesse de rotation pompe 3400 T/mn.
- Lances avec tubulure en acier inoxydable.
- Injecteur de produit détergent sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec engrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE DESCRIPTION

NHP250/900 NHP 250/900 complet sur châssis avec flexible NL3815A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire de 15M pour coupleur à billes, Pistolet NL6020 avec raccord tournant, lance double NL6727 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 250040, lance simple NL5083 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4400.

NHP250/900E Idem, plus enrouleur ABS NL6070 monté sur le capot de protection avec flexible NL1042 de liaison sur le coupleur à billes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	250 bar
Débit	900 l/h
Buse préconisée	1.35 mm
Puissance moteur	13 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	790 mm
Poids	65 kg
Poids avec enrouleur	79 kg

NORSPRAY® NHP 210/1140



NHP210/1140E



NHP210/1140

210 Bar

1 140 l/h

**Puissance
de nettoyage
6 650 Watts !**

**Transmission
réduite
1 450 T/mn**

NHP 210/1140 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® et pompe à transmission réduite.

NHP 210/1140 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 210 bar.

Avec son débit de 1140l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 6 650 Watts, ce nettoyeur est un équipement très performant et efficace.

NHP 210/1140 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal pour tous les travaux de nettoyage difficiles demandant un usage intensif.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX390 13CV avec sécurité manque d'huile.

- Silentbloc entre les fixations du moteur et le châssis.
- Pompe radiale haute qualité avec réducteur.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection pompe).
- Transmission réduite.
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de la pression à zéro.
- Vitesse de rotation pompe 1 450 T/mn.
- Lances avec tubulure en acier inoxydable.
- Injecteur de produit détergent à débit réglable, sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec encrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE DESCRIPTION

NHP210/1140

NHP 210/1140 complet sur châssis avec flexible NL3820A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire 20M pour coupleur à billes, Pistolet NL6020 avec raccord tournant, Lance double NL6733 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 250065, Lance simple NL5089 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4650.

NHP210/1140E

Idem, plus enrouleur acier thermolaqué NL1040 monté sur le capot de protection avec flexible NL1041 de liaison sur le coupleur à billes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	210 bar
Débit	1 140 l/h
Buse préconisée	1.75 mm
Puissance moteur	13 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	840 mm
Poids	70 kg
Poids avec enrouleur	89 kg

NORSPRAY® NHP 210/1140D



NHP210/1140DE



NHP210/1140D

210 Bar

1 140 l/h

**Puissance
de nettoyage
6 650 Watts !**

**Transmission
réduite
1 450 T/mn**

NHP 210/1140 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique diesel YANMAR® et pompe à transmission réduite.

NHP 210/1140 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 210 bar.

Avec son débit de 1140l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 6 650 Watts, ce nettoyeur est un équipement très performant et efficace.

NHP 210/1140 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal pour tous les travaux de nettoyage difficiles demandant un usage intensif.

Points forts :

- Moteur diesel YANMAR® 11CV avec sécurité manque d'huile.

- Silentbloc entre les fixations du moteur et le châssis.
- Pompe radiale haute qualité avec réducteur.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection pompe).
- Transmission réduite.
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de la pression à zéro.
- Vitesse de rotation pompe 1 450 T/mn.
- Lances avec tubulure en acier inoxydable.
- Injecteur de produit détergent à débit réglable, sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec encrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE	DESCRIPTION
NHP210/1140D	NHP 210/1140 complet sur châssis avec flexible NL3820A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire 20M pour coupleur à billes, Pistolet NL6020 avec raccord tournant, Lance double NL6733 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 250065, Lance simple NL5089 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4650.
NHP210/1140DE	Idem, plus enrouleur acier thermolaqué NL1040 monté sur le capot de protection avec flexible NL1041 de liaison sur le coupleur à billes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	210 bar
Débit	1 140 l/h
Buse préconisée	1.75 mm
Puissance moteur	11 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	840 mm
Poids	86 kg
Poids avec enrouleur	105 kg

NORSPRAY® NHP 210/1320



NHP210/1320E

NHP 210/1320 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® et pompe à transmission réduite.

NHP 210/1320 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 210 bar.

Avec son débit de 1320l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 7 700 Watts, ce nettoyeur est un équipement extrêmement performant et efficace.

NHP 210/1320 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal pour tous les travaux de nettoyage très difficiles demandant un usage très intensif.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX390 13CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations moteur et châssis.

REFERENCE	DESCRIPTION
NHP210/1320	NHP 210/1320 complet sur châssis avec flexible NL3820A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire 20M pour coupleur à billes, Pistolet NL6030 gâchette assistée avec raccord tournant et raccord rapide pour montage de la lance, Lance double NL6762 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 25080, Lance simple NL5292 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4800.
NHP210/1320E	Idem, plus enrouleur acier thermo laqué NL1040 monté sur le capot de protection avec flexible NL1041 de liaison sur le coupleur à billes.



NHP210/1320

210 Bar

1 320 l/h

**Puissance de nettoyage
7 700 Watts !**

**Transmission
réduite
1 450 T/mn**

- Pompe radiale haute qualité avec réducteur.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection pompe).
- Transmission réduite.
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de la pression à zéro.
- Vitesse de rotation pompe 1 450 T/mn.
- Pistolet assisté haut de gamme avec force réduite de 90% au maintien et de 40% à l'appui de la gâchette. Raccord rapide pour montage des lances.
- Lances à tubulure en acier inoxydable et raccord rapide pour montage sur le pistolet.
- Injecteur de produit détergent à débit réglable, sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec enclage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	210 bar
Débit	1 320 l/h
Buse préconisée	2.05 mm
Puissance moteur	13 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	840 mm
Poids	70 kg
Poids avec enrouleur	89 kg

NORSPRAY® NHP 180/1500



NHP180/1500E



NHP180/1500

180 Bar

1 500 l/h

**Puissance
de nettoyage
7 500 Watts !**

**Transmission
réduite
1 450 T/mn**

NHP 180/1500 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® et pompe à transmission réduite.

NHP 180/1500 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 180 bar.

Avec son débit de 1500l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 7 500 Watts, ce nettoyeur est un équipement extrêmement performant et efficace.

NHP 180/1500 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal pour tous les travaux de nettoyage demandant un débit très élevé ainsi qu'un usage très intensif.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX390 13CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations moteur et châssis.

- Pompe radiale haute qualité avec réducteur.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection pompe).
- Transmission réduite.
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de la pression à zéro.
- Vitesse de rotation pompe 1 450 T/mn.
- Pistolet assisté haut de gamme avec force réduite de 90% au maintien et de 40% à l'appui de la gâchette. Raccord rapide pour montage des lances.
- Lances à tubulure en acier inoxydable et raccord rapide pour montage sur le pistolet.
- Injecteur de produit détergent à débit réglable, sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec encrage solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

REFERENCE DESCRIPTION

NHP180/1500

NHP 180/1500 complet sur châssis avec flexible NL3820A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire 20M pour coupleur à billes, Pistolet NL6030 gâchette assistée avec raccord tournant et raccord rapide pour montage de la lance, Lance double NL6764 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 25090, Lance simple NL5293 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4900.

NHP180/1500E

Idem, plus enrouleur acier thermo laqué NL1040 monté sur le capot de protection avec flexible NL1041 de liaison sur le coupleur à billes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	180 bar
Débit	1 500 l/h
Buse préconisée	2.10 mm
Puissance moteur	13 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	840 mm
Poids	70 kg
Poids avec enrouleur	89 kg

NORSPRAY® NHP 500/960



NHP500/960

NHP 500/960 est un nettoyeur très haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® de 24 CV et à pompe à transmission poulies-courroies.

NHP 500/960 est équipé d'une pompe radiale à vilbrequin en acier inoxydable de très haute qualité industrielle.

Cette pompe permet un travail régulier à 500 bar.

Avec son débit de 960l/h, ce nettoyeur permet d'obtenir une puissance de nettoyage de 13 350 Watts.

NHP 500/960 est compact et facile à transporter grâce aux roues gonflables de grand diamètre.

Un équipement idéal pour les gros travaux de nettoyage et de décapage nécessitant un équipement sur-puissant, permettant un travail à très haute pression.

Points forts :

- Moteur bi-cylindre HONDA® de 24 CV avec sécurité manque d'huile et démarrage électronique

- Pompe radiale à vilbrequin de très haute qualité industrielle
- Réservoir essence 18 L avec robinet d'arrêt
- Valve de sécurité thermique pour protection de la pompe quand elle fonctionne en circuit fermé (bypass)
- Soupape de décharge pour protection en cas de surpression
- Vitesse de rotation de la pompe réduite à 1450 T/min.
- Culasse haute résistance renforcée en acier inoxydable
- Filtre sur alimentation en eau à tamis interchangeable
- Platine de support de l'ensemble
Moteur/Pompe/Transmission désolidarisée du châssis et montée sur amortisseurs caoutchouc
- Consommation d'essence 7.4 L/h en fonctionnement continu
- Grandes roues gonflables de 400 mm avec roulements à aiguilles

500 Bar

960 l/h

**Puissance
de nettoyage
13 350 Watts !**

REFERENCE	DESCRIPTION
NHP500/960	NHP® 500/960 complet sur châssis avec flexible 3/8" 500 bar longueur 20m, pistolet NL9100 avec raccord tournant et crosse pistolet NL9101, lance double NL6870 1000mm avec buse basse pression NL2540 et buse inox NL25025, lance turbo NL6871 330mm avec buse turbo inox NL9110.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Pression de service	500 bar
Débit	960 l/h
Buse préconisée	1.1 mm
Puissance moteur	24 CV
Dimensions : Longueur	1000 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	885 mm
Poids	185 kg



PISTOLETS

REF	DESCRIPTION
NL6010	Pistolet RL16 175 bar maximum
NL6020	Pistolet AL19 310 bar maximum avec raccord tournant
NL6025	Pistolet RL51 280 bar maximum avec raccord tournant
NL6000	Pistolet 310 bar max avec raccord tournant et raccord rapide lance
NL6030	Pistolet 310 bar max assisté avec raccord tournant et raccord rapide lance



NL6010

BUSES INOX POWER+

REF	DESCRIPTION
NL250040	Buse inox power+ 040
NL250045	Buse inox power+ 045
NL250050	Buse inox power+ 050

REF	DESCRIPTION
NL250055	Buse inox power+ 055
NL250060	Buse inox power+ 060
NL250065	Buse inox power+ 065



NL6020

BUSES INOX STANDARD 25°

REF	DESCRIPTION
NL25035	Buse inox 035
NL25040	Buse inox 040
NL25045	Buse inox 045
NL25050	Buse inox 050
NL25055	Buse inox 055
NL25060	Buse inox 060
NL25065	Buse inox 065
NL25070	Buse inox 070
NL25075	Buse inox 075
NL25080	Buse inox 080
NL25085	Buse inox 085
NL25090	Buse inox 090

BUSES INOX STANDARD 0°

REF	DESCRIPTION
NL00040	Buse inox 040
NL00045	Buse inox 045
NL00050	Buse inox 050
NL00055	Buse inox 055
NL00060	Buse inox 060
NL00065	Buse inox 065
NL00070	Buse inox 070
NL00075	Buse inox 075
NL00080	Buse inox 080
NL00085	Buse inox 085
NL00090	Buse inox 090



NL6000

BUSE BASSE PRESSION

REF	DESCRIPTION
NL2540	Buse laiton basse pression



NL6030

BUSES ROTATIVES SEULES

REF	DESCRIPTION
NL4030	Buse rotative pour usage domestique 150 bar / 660 L
NL4050	Buse rotative professionnelle 200 bar 045
NL4060	Buse rotative professionnelle 200 bar 060
NL4100	Buse rotative professionnelle 350 bar 040
NL4200	Buse rotative professionnelle 350 bar 060
NL4400	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 040
NL4450	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 045
NL4500	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 050
NL4550	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 055
NL4600	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 060
NL4650	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 065
NL4700	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 070
NL4800	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 080
NL4900	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 090
NL4990	Buse rotative professionnelle 400 bar haute qualité démontable 100



NL2540



NL250065



NL25080



NL4800



NL00030



NL00026



NL00034

BUSES DE DEBOUCHAGE

REF	DESCRIPTION
NL00027	Buse inox 3/8" 3 jets arrières et 1 jet avant
NL00026	Buse inox 3/8" 6 jets arrières et 1 jet avant
NL00030	Buse inox 1/8" 3 jets arrières et 1 jet avant 050
NL00031	Buse inox 1/8" 3 jets arrières et 1 jet avant 055
NL00032	Buse inox 1/8" 3 jets arrières et 1 jet avant 060
NL00033	Buse inox 1/8" 3 jets arrières et 1 jet avant 065
NL00034	Buse rotative 050
NL00035	Buse rotative 060
NL00036	Buse rotative 080




NORSPRAY®

LANCES SIMPLES

LANCES SIMPLES NORMALES

REF	DESCRIPTION
NL6012	Lance 450 mm avec buse 25040
NL6072	Lance 700 mm avec buse 25040
NL6412	Lance 900 mm avec buse 25040
NL6487	Lance 1500 mm avec buse 25040
NL6559	Lance 2000 mm avec buse 25040
NL6013	Lance 450 mm avec buse 25045
NL6073	Lance 700 mm avec buse 25045
NL6413	Lance 900 mm avec buse 25045
NL6488	Lance 1500 mm avec buse 25045
NL6561	Lance 2000 mm avec buse 25045
NL6014	Lance 450 mm avec buse 25050
NL6074	Lance 700 mm avec buse 25050
NL6414	Lance 900 mm avec buse 25050
NL6489	Lance 1500 mm avec buse 25050
NL6562	Lance 2000 mm avec buse 25050
NL6016	Lance 450 mm avec buse 25055
NL6076	Lance 700 mm avec buse 25055
NL6416	Lance 900 mm avec buse 25055
NL6491	Lance 1500 mm avec buse 25055
NL6563	Lance 2000 mm avec buse 25055
NL6017	Lance 450 mm avec buse 25060
NL6077	Lance 700 mm avec buse 25060
NL6417	Lance 900 mm avec buse 25060
NL6492	Lance 1500 mm avec buse 25060
NL6564	Lance 2000 mm avec buse 25060
NL6018	Lance 450 mm avec buse 25065
NL6078	Lance 700 mm avec buse 25065
NL6418	Lance 900 mm avec buse 25065
NL6493	Lance 1500 mm avec buse 25065
NL6566	Lance 2000 mm avec buse 25065
NL6019	Lance 450 mm avec buse 25070
NL6079	Lance 700 mm avec buse 25070
NL6419	Lance 900 mm avec buse 25070
NL6494	Lance 1500 mm avec buse 25070
NL6567	Lance 2000 mm avec buse 25070
NL6021	Lance 450 mm avec buse 25075
NL6081	Lance 700 mm avec buse 25075
NL6421	Lance 900 mm avec buse 25075
NL6496	Lance 1500 mm avec buse 25075
NL6568	Lance 2000 mm avec buse 25075
NL6022	Lance 450 mm avec buse 25080
NL6082	Lance 700 mm avec buse 25080
NL6422	Lance 900 mm avec buse 25080
NL6497	Lance 1500 mm avec buse 25080
NL6569	Lance 2000 mm avec buse 25080
NL6023	Lance 450 mm avec buse 25085
NL6083	Lance 700 mm avec buse 25085
NL6423	Lance 900 mm avec buse 25085
NL6498	Lance 1500 mm avec buse 25085
NL6571	Lance 2000 mm avec buse 25085
NL6024	Lance 450 mm avec buse 25090
NL6084	Lance 700 mm avec buse 25090
NL6424	Lance 900 mm avec buse 25090
NL6499	Lance 1500 mm avec buse 25090
NL6572	Lance 2000 mm avec buse 25090



NL6494

LANCES SIMPLES NORMALES RACCORD RAPIDE

REF	DESCRIPTION
NL6032/2	Lance 450 mm avec buse 25040
NL6092/2	Lance 700 mm avec buse 25040
NL6432/2	Lance 900 mm avec buse 25040
NL6512/2	Lance 1500 mm avec buse 25040
NL6581/2	Lance 2000 mm avec buse 25040
NL6032/3	Lance 450 mm avec buse 25045
NL6092/3	Lance 700 mm avec buse 25045
NL6432/3	Lance 900 mm avec buse 25045
NL6512/3	Lance 1500 mm avec buse 25045
NL6581/3	Lance 2000 mm avec buse 25045
NL6032/4	Lance 450 mm avec buse 25050
NL6092/4	Lance 700 mm avec buse 25050
NL6432/4	Lance 900 mm avec buse 25050
NL6512/4	Lance 1500 mm avec buse 25050
NL6581/4	Lance 2000 mm avec buse 25050
NL6032/5	Lance 450 mm avec buse 25055
NL6092/5	Lance 700 mm avec buse 25055
NL6432/5	Lance 900 mm avec buse 25055
NL6512/5	Lance 1500 mm avec buse 25055
NL6581/5	Lance 2000 mm avec buse 25055
NL6032/6	Lance 450 mm avec buse 25060
NL6092/6	Lance 700 mm avec buse 25060
NL6432/6	Lance 900 mm avec buse 25060
NL6512/6	Lance 1500 mm avec buse 25060
NL6581/6	Lance 2000 mm avec buse 25060
NL6032/7	Lance 450 mm avec buse 25065
NL6092/7	Lance 700 mm avec buse 25065
NL6432/7	Lance 900 mm avec buse 25065
NL6512/7	Lance 1500 mm avec buse 25065
NL6581/7	Lance 2000 mm avec buse 25065
NL6032/8	Lance 450 mm avec buse 25070
NL6092/8	Lance 700 mm avec buse 25070
NL6432/8	Lance 900 mm avec buse 25070
NL6512/8	Lance 1500 mm avec buse 25070
NL6581/8	Lance 2000 mm avec buse 25070
NL6032/9	Lance 450 mm avec buse 25075
NL6092/9	Lance 700 mm avec buse 25075
NL6432/9	Lance 900 mm avec buse 25075
NL6512/9	Lance 1500 mm avec buse 25075
NL6581/9	Lance 2000 mm avec buse 25075
NL6032/10	Lance 450 mm avec buse 25080
NL6092/10	Lance 700 mm avec buse 25080
NL6432/10	Lance 900 mm avec buse 25080
NL6512/10	Lance 1500 mm avec buse 25080
NL6581/10	Lance 2000 mm avec buse 25080
NL6032/11	Lance 450 mm avec buse 25085
NL6092/11	Lance 700 mm avec buse 25085
NL6432/11	Lance 900 mm avec buse 25085
NL6512/11	Lance 1500 mm avec buse 25085
NL6581/11	Lance 2000 mm avec buse 25085
NL6032/12	Lance 450 mm avec buse 25090
NL6092/12	Lance 700 mm avec buse 25090
NL6432/12	Lance 900 mm avec buse 25090
NL6512/12	Lance 1500 mm avec buse 25090
NL6581/12	Lance 2000 mm avec buse 25090



NL6432/4



LANCES TETE REGLABLE

REF	DESCRIPTION
NL6037	Lance 450 mm avec buse 25040
NL6172	Lance 700 mm avec buse 25040
NL6437	Lance 900 mm avec buse 25040
NL6517	Lance 1500 mm avec buse 25040
NL6594	Lance 2000 mm avec buse 25040
NL6038	Lance 450 mm avec buse 25045
NL6173	Lance 700 mm avec buse 25045
NL6438	Lance 900 mm avec buse 25045
NL6518	Lance 1500 mm avec buse 25045
NL6596	Lance 2000 mm avec buse 25045
NL6039	Lance 450 mm avec buse 25050
NL6174	Lance 700 mm avec buse 25050
NL6439	Lance 900 mm avec buse 25050
NL6519	Lance 1500 mm avec buse 25050
NL6597	Lance 2000 mm avec buse 25050
NL6041	Lance 450 mm avec buse 25055
NL6176	Lance 700 mm avec buse 25055
NL6441	Lance 900 mm avec buse 25055
NL6521	Lance 1500 mm avec buse 25055
NL6598	Lance 2000 mm avec buse 25055
NL6042	Lance 450 mm avec buse 25060
NL6177	Lance 700 mm avec buse 25060
NL6442	Lance 900 mm avec buse 25060
NL6522	Lance 1500 mm avec buse 25060
NL6599	Lance 2000 mm avec buse 25060
NL6043	Lance 450 mm avec buse 25065
NL6178	Lance 700 mm avec buse 25065
NL6443	Lance 900 mm avec buse 25065
NL6523	Lance 1500 mm avec buse 25065
NL6601	Lance 2000 mm avec buse 25065
NL6044	Lance 450 mm avec buse 25070
NL6179	Lance 700 mm avec buse 25070
NL6444	Lance 900 mm avec buse 25070
NL6524	Lance 1500 mm avec buse 25070
NL6602	Lance 2000 mm avec buse 25070
NL6046	Lance 450 mm avec buse 25075
NL6181	Lance 700 mm avec buse 25075
NL6446	Lance 900 mm avec buse 25075
NL6526	Lance 1500 mm avec buse 25075
NL6603	Lance 2000 mm avec buse 25075
NL6047	Lance 450 mm avec buse 25080
NL6182	Lance 700 mm avec buse 25080
NL6447	Lance 900 mm avec buse 25080
NL6527	Lance 1500 mm avec buse 25080
NL6604	Lance 2000 mm avec buse 25080
NL6048	Lance 450 mm avec buse 25085
NL6183	Lance 700 mm avec buse 25085
NL6448	Lance 900 mm avec buse 25085
NL6528	Lance 1500 mm avec buse 25085
NL6606	Lance 2000 mm avec buse 25085
NL6049	Lance 450 mm avec buse 25090
NL6184	Lance 700 mm avec buse 25090
NL6449	Lance 900 mm avec buse 25090
NL6529	Lance 1500 mm avec buse 25090
NL6607	Lance 2000 mm avec buse 25090

NL6521



LANCES TETE REGLABLE RACCORD RAPIDE

REF	DESCRIPTION
NL6058	Lance 450 mm avec buse 25040
NL6272	Lance 700 mm avec buse 25040
NL6462	Lance 900 mm avec buse 25040
NL6538	Lance 1500 mm avec buse 25040
NL6616	Lance 2000 mm avec buse 25040
NL6059	Lance 450 mm avec buse 25045
NL6273	Lance 700 mm avec buse 25045
NL6463	Lance 900 mm avec buse 25045
NL6539	Lance 1500 mm avec buse 25045
NL6617	Lance 2000 mm avec buse 25045
NL6061	Lance 450 mm avec buse 25050
NL6274	Lance 700 mm avec buse 25050
NL6464	Lance 900 mm avec buse 25050
NL6541	Lance 1500 mm avec buse 25050
NL6618	Lance 2000 mm avec buse 25050
NL6062	Lance 450 mm avec buse 25055
NL6276	Lance 700 mm avec buse 25055
NL6466	Lance 900 mm avec buse 25055
NL6542	Lance 1500 mm avec buse 25055
NL6619	Lance 2000 mm avec buse 25055
NL6063	Lance 450 mm avec buse 25060
NL6277	Lance 700 mm avec buse 25060
NL6467	Lance 900 mm avec buse 25060
NL6543	Lance 1500 mm avec buse 25060
NL6621	Lance 2000 mm avec buse 25060
NL6064	Lance 450 mm avec buse 25065
NL6278	Lance 700 mm avec buse 25065
NL6468	Lance 900 mm avec buse 25065
NL6544	Lance 1500 mm avec buse 25065
NL6622	Lance 2000 mm avec buse 25065
NL6066	Lance 450 mm avec buse 25070
NL6279	Lance 700 mm avec buse 25070
NL6469	Lance 900 mm avec buse 25070
NL6546	Lance 1500 mm avec buse 25070
NL6623	Lance 2000 mm avec buse 25070
NL6067	Lance 450 mm avec buse 25075
NL6281	Lance 700 mm avec buse 25075
NL6471	Lance 900 mm avec buse 25075
NL6547	Lance 1500 mm avec buse 25075
NL6624	Lance 2000 mm avec buse 25075
NL6068	Lance 450 mm avec buse 25080
NL6282	Lance 700 mm avec buse 25080
NL6472	Lance 900 mm avec buse 25080
NL6548	Lance 1500 mm avec buse 25080
NL6626	Lance 2000 mm avec buse 25080
NL6069	Lance 450 mm avec buse 25085
NL6283	Lance 700 mm avec buse 25085
NL6473	Lance 900 mm avec buse 25085
NL6549	Lance 1500 mm avec buse 25085
NL6627	Lance 2000 mm avec buse 25085

NL6463



LANCES DOUBLES REGLABLES

REF	DESCRIPTION
NL6640	Lance 250 mm avec buse 250040 et buse BP NL2540
NL6727	Lance 900 mm avec buse 250040 et buse BP NL2540
NL6645	Lance 250 mm avec buse 25045 et buse BP NL2540
NL6728	Lance 900 mm avec buse 25045 et buse BP NL2540
NL6650	Lance 250 mm avec buse 25050 et buse BP NL2540
NL6729	Lance 900 mm avec buse 25050 et buse BP NL2540
NL6655	Lance 250 mm avec buse 25055 et buse BP NL2540
NL6731	Lance 900 mm avec buse 25055 et buse BP NL2540
NL6660	Lance 250 mm avec buse 25060 et buse BP NL2540
NL6732	Lance 900 mm avec buse 25060 et buse BP NL2540
NL6665	Lance 250 mm avec buse 250065 et buse BP NL2540
NL6733	Lance 900 mm avec buse 250065 et buse BP NL2540
NL6670	Lance 250 mm avec buse 25070 et buse BP NL2540
NL6734	Lance 900 mm avec buse 25070 et buse BP NL2540
NL6675	Lance 250 mm avec buse 25075 et buse BP NL2540
NL6736	Lance 900 mm avec buse 25075 et buse BP NL2540
NL6680	Lance 250 mm avec buse 25080 et buse BP NL2540
NL6737	Lance 900 mm avec buse 25080 et buse BP NL2540
NL6685	Lance 250 mm avec buse 25085 et buse BP NL2540
NL6738	Lance 900 mm avec buse 25085 et buse BP NL2540
NL6690	Lance 250 mm avec buse 25090 et buse BP NL2540
NL6739	Lance 900 mm avec buse 25090 et buse BP NL2540



NL6640

LANCES DOUBLES REGLABLES RACCORD RAPIDE

REF	DESCRIPTION
NL6702	Lance 250 mm avec buse 250040 et buse BP NL2540
NL6752	Lance 900 mm avec buse 250040 et buse BP NL2540
NL6703	Lance 250 mm avec buse 25045 et buse BP NL2540
NL6753	Lance 900 mm avec buse 25045 et buse BP NL2540
NL6704	Lance 250 mm avec buse 25050 et buse BP NL2540
NL6754	Lance 900 mm avec buse 25050 et buse BP NL2540
NL6706	Lance 250 mm avec buse 25055 et buse BP NL2540
NL6756	Lance 900 mm avec buse 25055 et buse BP NL2540
NL6707	Lance 250 mm avec buse 25060 et buse BP NL2540
NL6757	Lance 900 mm avec buse 25060 et buse BP NL2540
NL6708	Lance 250 mm avec buse 250065 et buse BP NL2540
NL6758	Lance 900 mm avec buse 250065 et buse BP NL2540
NL6709	Lance 250 mm avec buse 25070 et buse BP NL2540
NL6759	Lance 900 mm avec buse 25070 et buse BP NL2540
NL6711	Lance 250 mm avec buse 25075 et buse BP NL2540
NL6761	Lance 900 mm avec buse 25075 et buse BP NL2540
NL6712	Lance 250 mm avec buse 25080 et buse BP NL2540
NL6762	Lance 900 mm avec buse 25080 et buse BP NL2540
NL6713	Lance 250 mm avec buse 25085 et buse BP NL2540
NL6763	Lance 900 mm avec buse 25085 et buse BP NL2540
NL6714	Lance 250 mm avec buse 25090 et buse BP NL2540
NL6764	Lance 900 mm avec buse 25090 et buse BP NL2540



NL6758



LANCES BUSE ROTATIVE

REF	DESCRIPTION
NL4031	Lance 700 mm, buse ROTATIVE NL4030
NL4032	Lance 700 mm, buse ROTATIVE NL4100
NL4064	Lance 900 mm, buse ROTATIVE NL4050
NL4065	Lance 900 mm, buse ROTATIVE NL4060
NL5072	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 040 NL4400
NL5083	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 040 NL4400
NL5073	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 045 NL4450
NL5084	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 045 NL4450
NL5074	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 050 NL4500
NL5086	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 050 NL4500
NL5076	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 055 NL4550
NL5087	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 055 NL4550
NL5077	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 060 NL4600
NL5088	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 060 NL4600
NL5078	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 065 NL4650
NL5089	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 065 NL4650
NL5079	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 070 NL4700
NL5091	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 070 NL4700
NL5081	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 080 NL4800
NL5092	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 080 NL4800
NL5082	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 090 NL4900
NL5093	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 090 NL4900



LANCES BUSE ROTATIVE RACCORD RAPIDE

REF	DESCRIPTION
NL5272	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 040 NL4400
NL5283	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 040 NL4400
NL5273	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 045 NL4450
NL5284	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 045 NL4450
NL5274	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 050 NL4500
NL5286	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 050 NL4500
NL5276	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 055 NL4550
NL5287	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 055 NL4550
NL5277	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 060 NL4600
NL5288	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 060 NL4600
NL5278	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 065 NL4650
NL5289	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 065 NL4650
NL5279	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 070 NL4700
NL5291	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 070 NL4700
NL5281	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 080 NL4800
NL5292	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 080 NL4800
NL5282	Lance 700 mm, buse ROTATIVE 090 NL4900
NL5293	Lance 900 mm, buse ROTATIVE 090 NL4900



LANCES TETE A BILLE DOUBLE JET

REF	DESCRIPTION
NL6801	Lance 900 mm avec buse 25045 et 00045
NL6813	Lance 1500 mm avec buse 25045 et 00045
NL6826	Lance 2000 mm avec buse 25045 et 00045
NL6802	Lance 900 mm avec buse 25055 et 00055
NL6814	Lance 1500 mm avec buse 25055 et 00055
NL6827	Lance 2000 mm avec buse 25055 et 00055
NL6803	Lance 900 mm avec buse 25060 et 00060
NL6816	Lance 1500 mm avec buse 25060 et 00060
NL6828	Lance 2000 mm avec buse 25060 et 00060
NL6804	Lance 900 mm avec buse 25065 et 00065
NL6818	Lance 1500 mm avec buse 25065 et 00065
NL6829	Lance 2000 mm avec buse 25065 et 00065
NL6807	Lance 900 mm avec buse 25080 et 00080
NL6819	Lance 1500 mm avec buse 25080 et 00080
NL6832	Lance 2000 mm avec buse 25080 et 00080
NL6808	Lance 900 mm avec buse 25085 et 00085
NL6821	Lance 1500 mm avec buse 25085 et 00085
NL6833	Lance 2000 mm avec buse 25085 et 00085



LANCES TETE A BILLE DOUBLE JET RACCORD RAPIDE

REF	DESCRIPTION
NL6836	Lance 900 mm avec buse 25045 et 00045
NL6846	Lance 1500 mm avec buse 25045 et 00045
NL6856	Lance 2000 mm avec buse 25045 et 00045
NL6837	Lance 900 mm avec buse 25055 et 00055
NL6847	Lance 1500 mm avec buse 25055 et 00055
NL6857	Lance 2000 mm avec buse 25055 et 00055
NL6838	Lance 900 mm avec buse 25060 et 00060
NL6848	Lance 1500 mm avec buse 25060 et 00060
NL6858	Lance 2000 mm avec buse 25060 et 00060
NL6839	Lance 900 mm avec buse 25065 et 00065
NL6849	Lance 1500 mm avec buse 25065 et 00065
NL6859	Lance 2000 mm avec buse 25065 et 00065
NL6841	Lance 900 mm avec buse 25080 et 00080
NL6851	Lance 1500 mm avec buse 25080 et 00080
NL6862	Lance 2000 mm avec buse 25080 et 00080
NL6842	Lance 900 mm avec buse 25085 et 00085
NL6852	Lance 1500 mm avec buse 25085 et 00085
NL6863	Lance 2000 mm avec buse 25085 et 00085





FLEXIBLES BLEUS HAUTE QUALITE

REF	DESCRIPTION
NL3810A/CB	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 10M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3815A/CB	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 15M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3820A/CB	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 20M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3830A/CB	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 30M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3840A/CB	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 40M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3850A/CB	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 50M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3810A/R	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 10M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3815A/R	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 15M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3820A/R	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 20M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3830A/R	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 30M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3840A/R	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 40M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3850A/R	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 50M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3810A/E	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 10M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3815A/E	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 15M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3820A/E	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 20M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3830A/E	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 30M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3840A/E	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 40M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3850A/E	Flexible BLEU 3/8" 2 tresses 50M avec raccords 3/8" F et 3/8" F

FLEXIBLES NOIRS STANDARDS

REF	DESCRIPTION
NL3810/CB	Flexible 3/8" 2 tresses 10M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3815/CB	Flexible 3/8" 2 tresses 15M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3820/CB	Flexible 3/8" 2 tresses 20M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3830/CB	Flexible 3/8" 2 tresses 30M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3840/CB	Flexible 3/8" 2 tresses 40M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3850/CB	Flexible 3/8" 2 tresses 50M avec raccord 3/8" F et coupleur à billes M
NL3810/R	Flexible 3/8" 2 tresses 10M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3815/R	Flexible 3/8" 2 tresses 15M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3820/R	Flexible 3/8" 2 tresses 20M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3830/R	Flexible 3/8" 2 tresses 30M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3840/R	Flexible 3/8" 2 tresses 40M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3850/R	Flexible 3/8" 2 tresses 50M avec raccords 3/8" M et 3/8" F (rallonge)
NL3810/E	Flexible 3/8" 2 tresses 10M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3815/E	Flexible 3/8" 2 tresses 15M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3820/E	Flexible 3/8" 2 tresses 20M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3830/E	Flexible 3/8" 2 tresses 30M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3840/E	Flexible 3/8" 2 tresses 40M avec raccords 3/8" F et 3/8" F
NL3850/E	Flexible 3/8" 2 tresses 50M avec raccords 3/8" F et 3/8" F

KITS FLEXIBLES DE DEBOUCHAGE

REF	DESCRIPTION
NL3805	Flexible spécial 15M avec buse NL00030
NL3805/30	Flexible spécial 30M avec buse NL00030
NL3806	Flexible spécial 15M avec buse NL00031
NL3806/30	Flexible spécial 30M avec buse NL00031
NL3807	Flexible spécial 15M avec buse NL00032
NL3807/30	Flexible spécial 30M avec buse NL00032
NL3808	Flexible spécial 15M avec buse NL00033
NL3808/30	Flexible spécial 30M avec buse NL00033
NL3795	Flexible spécial 15M avec buse NL00034
NL3795/30	Flexible spécial 30M avec buse NL00034
NL3796	Flexible spécial 15M avec buse NL00035
NL3796/30	Flexible spécial 30M avec buse NL00035
NL3797	Flexible spécial 15M avec buse NL00036
NL3797/30	Flexible spécial 30M avec buse NL00036

KITS FLEXIBLES DE DEBOUCHAGE

REF	DESCRIPTION
NL3801	Flexible spécial 20M avec buse NL00026
NL3802	Flexible spécial 30M avec buse NL00026
NL3803	Flexible spécial 20M avec buse NL00027
NL3804	Flexible spécial 30M avec buse NL00027



NL3810A/CB



NL3810A/E



NL3810A/R



NL3805



NL3805/C



KITS DE SABLAGE

NL1120	Kit de sablage complet standard
NL1130	Kit de sablage 045 complet haut de gamme avec doseur
NL1130/C	Kit de sablage 045 complet raccord rapide haut de gamme avec doseur
NL1140	Kit de sablage 065 complet haut de gamme avec doseur
NL1140/C	Kit de sablage 065 complet raccord rapide haut de gamme avec doseur

LANCE AVEC BROSSE ROTATIVE

NL1150	Lance avec brosse rotative professionnelle
NL1151	Brosse rotative crin naturel
NL1152	Brosse rotative perlon
NL1153	Brosse rotative laiton



NL1150

MANOMETRES

NL8445	Boîtier inox et entrée arrière
NL8446	Boîtier inox et entrée verticale



NL1150

REGULATEURS NUS

NLK1	Régulateur K1 nu
NLK5	Régulateur K5 nu
NLK7	Régulateur K7 nu

BLOCS POMPES


NL1220	Bloc pompe complet 250/900
NL1260	Bloc pompe complet 210/1140
NL1250	Bloc pompe nu 250/900
NL1210	Bloc pompe nu 210/1140



NL8445

PIECES DETACHEES / ACCESSOIRES

NL1042	Flexible de liaison pour enrouleur ABS NL6070 sur coupleur à billes
NL1041	Flexible de liaison pour enrouleurs ACIER sur coupleur à billes
NL8440	T HP 3/8"F x 1/4"F x 3/8"M
NL6060	Coude HP 3/8" MxF
NM8012	Mamelon HP 3/8" NPT MxM
NM8043	Mamelon HP 3/8" BSP MxM
NL8430	Mamelon HP M22x1,5 MxM
NL6055	Retardateur de démarrage
NL1300	Injecteur de détergent réglable
NL1300/1	Injecteur de détergent fixe 2,1
NL1301	Crépine pour détergent
NL1302	Flexible pour détergent 1M
NL1311	Filtre laiton à tamis inox 1/2"
NL1309	Mamelon laiton 1/2" MxM
NL1310	Coude laiton 1/2" FxF
NOB1312	Raccord express Fonte 3/4" M
NL1312	Filtre laiton à tamis inox 3/4"
NL1313	Mamelon laiton 3x4"M x 1/2"M
NL2520	Valve de sécurité thermique
NL2521	Obturbateur pour NL2520
NL8460	Pied antivibratoire
NL8461	Support moteur antivibratoire
NL6060	Coude HP 3/8" MxF
NM8012	Mamelon HP 3/8" NPT MxM
NM8043	Mamelon HP 3/8" BSP MxM
NL8430	Mamelon HP M22x1,5 MxM
NL1001	Roue
NOB1045	Bague
NL6007	Tête réglable, possibilité de pulvérisation en basse pression
NL1156	Flexible d'aspiration complet diamètre 20 mm
NL8500	Suceur complet avec flexible de refoulement de 5M



NL1210



NLK1



NL1300/NL1301/NL1302

Nettoyeurs NHP NORSPRAY[®], la Performance sans Compromis

by **NOREXCO[®]**



NOREXCO[®]

NOREXCO S.A.

16, rue des Chasseurs Z.I. Internationale
74100 VILLE-LA-GRAND - FRANCE

Tel. +33 (0) 450 38 37 36 - Fax +33 (0) 450 92 88 44

www.norexco.com - e-mail : norexco.france@norexco.com



VOTRE REVENDEUR :

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PEUVENT ETRE CHANGEES SANS PREAVIS - COPYRIGHT REPRODUCTION PROHIBITED