NORBLAST®

CABINE A MANCHES A DEPRESSION

NOB5200 est une cabine à manches robuste et fiable développée pour un usage intermittent.
La cabine est livrée en kit complet prêt au montage. Seuls des outils basiques sont nécessaires à son assemblage.

NOB5200 est d'une utilisation rapide et simple. La taille des pièces à traiter peut atteindre au maximum 1200 mm de long et le volume total intérieur de la cabine est de 0.6 m3. Tous les types d'abrasifs recyclables peuvent être utilisés. Equipée avec un pistolet à succion basique NOB5210.

Points forts :

- Système d'accès exclusif à 3 portes
- Pistolet avec buse de sablage de 6mm et buse d'air de 3mm
- Dépoussiéreur avec filtre interchangeable
- Fenêtre large de 575 x 265mm
- Films de protection de la fenêtre et de l'éclairage
- Débit d'abrasif réglable
- Régulateur de pression

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Débit d'air requis	600 l/mn
Pression d'air requise	5,5 bar
Diamètre alimentation	3/8"
Dimensions : Longueur	1 320 mm
Largeur	930 mm
Hauteur	1 670 mm
Portes latérales	500 x 495 mm
Porte frontale	1 170 x 307 mm
Poids	125 kg

NOB5250 est une cabine à manches développée pour un usage plus régulier que la cabine NOB5200.
La cabine est livrée complète, montée et prête à l'emploi.

NOB5250 est une cabine à manche très robuste et fiable développée pour un usage régulier. La taille des pièces à traiter peut atteindre 850 mm de long et le volume total intérieur de la cabine est de 0.4 m3. Tous les types d'abrasifs recyclables peuvent être utilisés. Equipée avec un pistolet à succion basique NOB5210. Equipée avec un pistolet à succion haut de gamme NOB5260.

Points forts :

- Chargement par grande porte latérale
- Pistolet avec buse de sablage de 6mm et buse d'air de 3mm
- Dépoussiéreur hautes performances
- 4 sacs filtre en polyester
- Vitre interchangeable à démontage sans outils
- Pistolet haut de gamme
- Débit d'abrasif réglable
- Régulateur de pression

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Débit d'air requis	600 l/mn
Ventilateur 230 VAC	0,55 kw
Pression d'air requise	5,5 bar
Diamètre alimentation	3/8"
Dimensions : Longueur	1 025 mm
Largeur	1 140 mm
Hauteur	2 220 mm
Portes latérales	645 x 730 mm
Poids	440 kg