



Compresseur AP50T/2R

Le compresseur thermique à piston AIRPLUS AP50T/2R est particulièrement adapté pour l'alimentation de nos équipements d'aérogommage MINISOFT, ECOSOFT et NOB17SOFT/SA. Les compresseurs à piston sont adaptés à un usage régulier mais discontinu notamment en cas d'utilisation impliquant une consommation au-delà de leur débit nominal et qui ne leur permet pas de rester dans leur plage de régulation. En cas d'utilisation très intensive envisagée, il sera préconisé de s'orienter vers un modèle de compresseur à vis bien mieux adapté à ce type d'utilisation plus exigeante.

Caractéristiques techniques :

| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Compresseur..... | Bi-cylindre mono-étagé |
| Débit engendré litres/minute..... | 840 l/mn |
| Débit engendré m3/heure | 50 m3/h |
| Pression de régulation..... | 7/8 bar |
| Option pression 10 bar..... | Oui |
| Capacité des réservoirs..... | 2 x 50 l |
| Puissance CV..... | 9 CV |
| Moteur HONDA..... | GX270 |
| Démarrage..... | Manuel à corde |
| | |
| Puissance sonore Lwa*..... | 97 dB(A) |
| Niveau sonore à 7 mètres..... | 76 dB(A) |
| Sortie d'air équipé d'un raccord express tête de chat..... | 1/2" |
| Dimensions L x l x H | 1000 X 600 X 1200 |
| Poids | 130 kg |

*suivant la directive Européenne 2000/14 annexe 8



16, rue des chasseurs - VILLE-LA-GRAND - 74100 - France

Tél: 04 50 38 37 36 - Fax: 04 50 92 88 44

www.norexco.com - norexco.france@norexco.com