

NORSPRAY® NHP 210/1320



NHP210/1320E



NHP210/1320

210 Bar
1 320 l/h
Puissance de nettoyage 7 700 Watts !

Transmission réduite
1 450 T/mn

NHP 210/1320 est un nettoyeur haute pression professionnel à moteur thermique essence HONDA® et pompe à transmission réduite.

NHP 210/1320 est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin de haute qualité permettant un travail régulier à 210 bar.

Avec son débit de 1320l/h permettant d'obtenir une puissance de nettoyage de 7 700 Watts, ce nettoyeur est un équipement extrêmement performant et efficace.

NHP 210/1320 est compact, facile à transporter et d'une excellente stabilité du fait de la forme du pied avec ses deux blocs antivibratoires en caoutchouc.

Idéal pour tous les travaux de nettoyage très difficiles demandant un usage très intensif.

Points forts :

- Moteur HONDA® GX390 13CV avec sécurité manque d'huile.
- Silentbloc entre les fixations moteur et châssis.

- Pompe radiale haute qualité avec réducteur.
- Carter d'huile grande capacité.
- 3 Pistons en céramique usinés dans la masse.
- Valve de sécurité thermique (protection pompe).
- Transmission réduite.
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de la pression à zéro.
- Vitesse de rotation pompe 1 450 T/mn.
- Pistolet assisté haut de gamme avec force réduite de 90% au maintien et de 40% à l'appui de la gâchette. Raccord rapide pour montage des lances.
- Lances à tubulure en acier inoxydable et raccord rapide pour montage sur le pistolet.
- Injecteur de produit détergent à débit réglable, sans passage par la pompe.
- Capot de protection enveloppant robuste avec encrege solide sur le châssis.
- Boulonnerie d'assemblage en Inox.
- Coupleur à billes sortie de pompe.
- Châssis acier robuste haute finition thermolaqué.
- Roues gonflables avec roulements à aiguilles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	210 bar
Débit	1 320 l/h
Buse préconisée	2.05 mm
Puissance moteur	13 CV
Dimensions : Longueur	1 060 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	465 mm
Hauteur avec enrouleur	840 mm
Poids	70 kg
Poids avec enrouleur	89 kg

REFERENCE

DESCRIPTION

NHP210/1320

NHP 210/1320 complet sur châssis avec flexible NL3820A/CB diamètre 3/8 – 2 tresses acier qualité alimentaire 20M pour coupleur à billes, Pistolet NL6030 gâchette assistée avec raccord tournant et raccord rapide pour montage de la lance, Lance double NL6762 - 900 mm avec buse basse pression NL2540 et buse POWER 25080, Lance simple NL5292 – 900 mm avec buse rotative haute qualité NL4800.

NHP210/1320E

Idem, plus enrouleur acier thermo laqué NL1040 monté sur le capot de protection avec flexible NL1041 de liaison sur le coupleur à billes.